



# TEKNO Print

OTOMATİK ETİKET YAZ YAPIŞTIR MAKİNELERİ



TEKNO Print YYS100

## GÜVENİLİR, EKONOMİK, ESNEK

TEKNOPRINT'i endüstrinin güvenilir, ekonomik, kolay kullanımlı, hızlı etiket Yaz Yapıştır makinesi ihtiyacını karşılamak için **tasarladık ve ürettik.**

### YAZICI

TEKNOPRINT'in termal transfer yazıcısı Carl Valentin tarafından tamamı Almanya'da üretilmiştir. Termal transfer yazıcı uzun süreli kullanım için tasarlanmıştır; yüksek çözünürlüklü, barkod, resim, logo yazabilme ve saniyede 300 mm'ye kadar baskı yapabilmektedir. LCD ekranı ile bilgisayarsız çalışabilme imkanı verir; yüksek performanslı ve kullanıcı dostudur.

### APLİKATÖR

TEKNOPRINT Etiket Yaz Yapıştır makinesinin tampon yapıştırma ve sıyırma yapıştırma olarak iki farklı modeli vardır.



TEKNO Print YYT100

### HABERLEŞME

TEKNOPRINT standart olarak Ethernet, USB, seri ve paralel port üzerinden haberleşme yapabilir. Üretim hatlarına optimal bir entegrasyon sağlamak için ayrıca uygun giriş çıkış sinyalleri vardır.

### YAZILIM

Windows platformları için yapılandırılmış özel bir etiket programı etiket bilgilerinin kolayca girilmesini ve tüm sistemin optimum kullanımını sağlar. Etiketler hem tüm Windows hem de yazıcı uyumlu fontlarla kullanarak kolayca tasarlanabilirler.



## TEKNO Print YYT100

## TEKNO Print YYS100

YAZICI	SPX 104/8	SPX 106/12
Baskı Geniřliđi	104 mm	105,7 mm
Maksimum Etiket Geniřliđi	116 mm	116 mm
Minimum Etiket Geniřliđi	25 mm	25 mm
Maksimum Baskı Uzunluđu	2000 mm	1000 mm
Minimum Baskı Uzunluđu	5 mm / 15 mm	5 mm / 15 mm
Çözünürlük	203 dpi	300 dpi
Baskı Hızı	300 mm/sn	300 mm/sn
Yazıcı Kafası	FlatType	FlatType
<b>YAZICI DAHİLİ FONTLARI</b>		
Serbest Ayarlanabilir Yazı Tipi	Helvetica Bold, Helvetica Roman, Swiss light, Baskerville, Brush Script, Monospace	
Piksel Yazı Tipi	6	
Oransal Yazı Tipleri	6	
1D Barkod	EAN 8, EAN 13, EAN 128, EAN ADD ON, UPC-A, UPC-E, Code 39, Code 39 ext., Code 128A, Code 128B, Code 2/5 interleaved, ITF 14, ITF 16, CODABAR, Pharmacode ve diđer	
2D Barkod	DataMatrix, QR Code ve diđer	
<b>ARAYÜZ</b>		
Seri Port	RS 232 C (19.200 Baud'a kadar)	
Paralel Port	Centronics (SPP & ECP)	
USB	1.1	
Ethernet/LAN	Dahili 10/100 Base-T	
<b>ETİKET</b>		
Etiket Algılama	Etiket Fotoseli	
<b>RİBON</b>		
Ribon Göbek Çapı	25.4 mm / 1"	
Maksimum Uzunluk	600 m	
Maksimum Rulo Dış Çapı	90 mm	
Sarım yönü	İçe veya dışa sarım	
<b>APLİKATÖR</b>		
Etiket Ölçüsü Boy	40 mm – 105 mm	30 mm – 1500 mm
Etiket Ölçüsü En	40 mm – 105 mm	10 mm – 160 mm
Baskı Mesafesi	0 mm – 360 mm	Sıyırma
Hava Basıncı	6 bar	-
<b>ELEKTRİK BESLEME</b>		
Besleme Gerilimi	115 V – 230 V / 50 Hz – 60 Hz	
Enerji Tüketimi	320 VA den az	
<b>ÇALIŞMA DEĞERLERİ</b>		
Sıcaklık	5–40°C	
Bağıl nem	80 % den az	
Ağırlık	28 kg	23 kg